

Kjennetegn



- Spesielt designet for insektkontroll ved vinduer på matforretninger og -industri, samt kiosker og lignende. En kraftig luftbarriere hindrer flyvende insekter fra å komme seg inn i bygget. Dekker opp til 4,9 meters høye vinduer, i henhold til NSF 37-standard.
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar i begge retninger.
- Dobbel-innløps sentrifugalvifter drevet av en ekstern rotormotor med lavt støynivå. 2-trinns styrkevalg (komfortmodus og fluemodus).
- "A" type uten oppvarming, kun luft.
- Inkludert regulering med infrarød fjernkontroll og innebygd tastatur med lysdioder.

Spesifikasjoner

50Hz

Ikke varmet		
Modell	Nominell luftstrøm (m ³ /h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)
COMPACT FLY 600 A	1150	-
COMPACT FLY 900 A	1725	-

Dimensjoner

