

## Kjennetegn



- Energibesparende varmpumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO<sub>2</sub>-utslipp (varmemodus).
- Spesielt designet for bruk der luftgardinens kropp skal installeres inne i en søyle eller et skott, av arkitektoniske årsaker.
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Luftstrømmen fra Invisair følger en rett linje fra luftinntakgitteret til utløpet. Innløpsområdet inne i et skott eller en søyle skal utformes med egnet gitter levert av andre.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15° på hver side.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger. EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Inkluderer kun oppvarming, direkte ekspansjonsspole med installerte temperatursensorer.
- Only heating mode: Inkluderer Plug&Play-kontroll med 7m RJ45-kabel og infrarød fjernkontroll.
- DX 1:1:  
Klar for tilkobling til MIDEA Inverter utendørs varmpumpeenhet (R410A) med ekspansjonsventil. Krever DX grensesnittsett tilpasset for luftgardin og programmerbar kontroller.
- DX VRF:  
Klar for tilkobling til MIDEA VRF utendørs varmpumpeenhet (R410A), ikke inkludert, kunden bestiller denne i tillegg. Krever DX Interface KIT med ekspansjonsventil tilpasset luftgardiner, vennligst kontakt oss for mer informasjon.

## Spesifikasjoner

50Hz

| Varmepumpe - VRF   |   |                                    |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Modell             | Nominell luftstrøm<br>(m <sup>3</sup> /h) | Anbefalt installasjonshøyde<br>(m) |
| IECG 1500 VRF13-MD | 2820                                      | 3-4,2                              |
| IECG 1500 VRF15-MD | 2820                                      | 3-4,2                              |
| IECG 2000 VRF24-MD | 4380                                      | 3-4,2                              |
| IECG 2500 VRF25-MD | 5110                                      | 3-4,2                              |
| IECG 2500 VRF29-MD | 5110                                      | 3-4,2                              |

60Hz

| Varmepumpe - VRF   |   |                                    |
|--------------------|---|------------------------------------|
| Modell             | Nominell luftstrøm<br>(m <sup>3</sup> /h) | Anbefalt installasjonshøyde<br>(m) |
| IECG 1500 VRF13-MD | 2820                                      | 3-4,2                              |
| IECG 1500 VRF15-MD | 2820                                      | 3-4,2                              |
| IECG 2000 VRF24-MD | 4380                                      | 3-4,2                              |
| IECG 2500 VRF25-MD | 5110                                      | 3-4,2                              |
| IECG 2500 VRF29-MD | 5110                                      | 3-4,2                              |

Dimensjoner

