



Kjennetegn

image not found or type unknown

Invisair luftgardin

- Spesielt designet for bruk der luftgardinens kropp skal installeres inne i en søyle eller et skott, av arkitektoniske årsaker. Den kan monteres vertikalt eller horisontalt.
- Selvbærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Luftstrømmen fra Invisair følger en rett linje fra luftinntakgitteret til utløpet. Innløpsområdet inne i et skott eller en søyle skal utformes med egnet gitter levert av andre.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15° på hver side.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger. EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- “P” type med vannoppvarmet spole. “E” type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering. “A” type uten oppvarming, kun luft. Valgfri DX-utvidelsesspole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

| Ikke varmet |         |  |     |
|-------------|---------|--|-----|
| Modell      | (m³/h)  |  | (m) |
| IM 1000 A   | 2,5-3,5 |  |     |
| IM 1500 A   | 2,5-3,5 |  |     |
| IM 2000 A   | 2,5-3,5 |  |     |
| IM 2500 A   | 2,5-3,5 |  |     |
| IM 3000 A   | 2,5-3,5 |  |     |
| IG 1000 A   | 3-4     |  |     |
| IG 1500 A   | 3-4     |  |     |
| IG 2000 A   | 3-4     |  |     |
| IG 2500 A   | 3-4     |  |     |
| IG 3000 A   | 3-4     |  |     |
| IECG 1000 A | 3-4,2   |  |     |
| IECG 1500 A | 3-4,2   |  |     |
| IECG 2000 A | 3-4,2   |  |     |
| IECG 2500 A | 3-4,2   |  |     |
| IECG 3000 A | 3-4,2   |  |     |

| Elektrisk oppvarming |         |      |     |
|----------------------|---------|------|-----|
| Modell               | (m³/h)  | (kW) | (m) |
| IM 1000 E            | 2,5-3,5 |      |     |
| IM 1500 E            | 2,5-3,5 |      |     |
| IM 2000 E            | 2,5-3,5 |      |     |
| IM 2500 E            | 2,5-3,5 |      |     |
| IM 3000 E            | 2,5-3,5 |      |     |
| IG 1000 E            | 3-4     |      |     |
| IG 1500 E            | 3-4     |      |     |
| IG 2000 E            | 3-4     |      |     |



| Elektrisk oppvarming |        |  |      |     |
|----------------------|--------|--|------|-----|
| Modell               | (m³/h) |  | (kW) | (m) |
| IG 2500 E            | 3-4    |  |      |     |
| IG 3000 E            | 3-4    |  |      |     |
| IECG 1000 E          | 3-4,2  |  |      |     |
| IECG 1500 E          | 3-4,2  |  |      |     |
| IECG 2000 E          | 3-4,2  |  |      |     |
| IECG 2500 E          | 3-4,2  |  |      |     |
| IECG 3000 E          | 3-4,2  |  |      |     |

| Vannoppvarming |        |     |      |      |      |
|----------------|--------|-----|------|------|------|
| Modell         | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) | (kW) |
| IM 1000 P86    | -      |     |      |      |      |
| IM 1500 P86    | -      |     |      |      |      |
| IM 2000 P86    | -      |     |      |      |      |
| IM 2500 P86    | -      |     |      |      |      |
| IM 3000 P86    | -      |     |      |      |      |
| IG 1000 P86    | -      |     |      |      |      |
| IG 1500 P86    | -      |     |      |      |      |
| IG 2000 P86    | -      |     |      |      |      |
| IG 2500 P86    | -      |     |      |      |      |
| IG 3000 P86    | -      |     |      |      |      |
| IECG 1000 P86  | -      |     |      |      |      |
| IECG 1500 P86  | -      |     |      |      |      |
| IECG 2000 P86  | -      |     |      |      |      |
| IECG 2500 P86  | -      |     |      |      |      |
| IECG 3000 P86  | -      |     |      |      |      |
| IM 1000 P64    | -      |     |      |      |      |
| IM 1500 P64    | -      |     |      |      |      |
| IM 2000 P64    | -      |     |      |      |      |
| IM 2500 P64    | -      |     |      |      |      |
| IM 3000 P64    | -      |     |      |      |      |
| IG 1000 P64    | -      |     |      |      |      |
| IG 1500 P64    | -      |     |      |      |      |
| IG 2000 P64    | -      |     |      |      |      |
| IG 2500 P64    | -      |     |      |      |      |
| IG 3000 P64    | -      |     |      |      |      |
| IECG 1000 P64  | -      |     |      |      |      |
| IECG 1500 P64  | -      |     |      |      |      |
| IECG 2000 P64  | -      |     |      |      |      |
| IECG 2500 P64  | -      |     |      |      |      |
| IECG 3000 P64  | -      |     |      |      |      |
| IG 1000 P54    | 10.56  |     |      |      |      |
| IG 1500 P54    | 16,37  |     |      |      |      |
| IG 2000 P54    | 23,15  |     |      |      |      |
| IG 2500 P54    | 28,76  |     |      |      |      |
| IG 3000 P54    | 34.03  |     |      |      |      |
| IECG 1000 P54  | 11.5   |     |      |      |      |
| IECG 1500 P54  | 17,86  |     |      |      |      |
| IECG 2000 P54  | 25,24  |     |      |      |      |



| Vannoppvarming |        |     |      |      |
|----------------|--------|-----|------|------|
| Modell         | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) |
| IECG 2500 P54  | 31,38  |     |      |      |
| IECG 3000 P54  | 37.16  |     |      |      |

60Hz

| Ikke varmet    |        |     |
|----------------|--------|-----|
| Modell         | (m³/h) | (m) |
| IG 1000 A 60Hz | 3-4    |     |
| IG 1500 A 60Hz | 3-4    |     |
| IG 2000 A 60Hz | 3-4    |     |
| IG 2500 A 60Hz | 3-4    |     |
| IECG 1000 A    | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 A    | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 A    | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 A    | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 A    | 3-4,2  |     |

| Elektrisk oppvarming |        |     |
|----------------------|--------|-----|
| Modell               | (m³/h) | (m) |
| IECG 1000 E          | 3-4,2  |     |
| IECG 1500 E          | 3-4,2  |     |
| IECG 2000 E          | 3-4,2  |     |
| IECG 2500 E          | 3-4,2  |     |
| IECG 3000 E          | 3-4,2  |     |

| Vannoppvarming |        |     |      |      |
|----------------|--------|-----|------|------|
| Modell         | (m³/h) | (m) | (kW) | (kW) |
| IECG 1000 P86  | -      |     |      |      |
| IECG 1500 P86  | -      |     |      |      |
| IECG 2000 P86  | -      |     |      |      |
| IECG 2500 P86  | -      |     |      |      |
| IECG 3000 P86  | -      |     |      |      |
| IECG 1000 P64  | -      |     |      |      |
| IECG 1500 P64  | -      |     |      |      |
| IECG 2000 P64  | -      |     |      |      |
| IECG 2500 P64  | -      |     |      |      |
| IECG 3000 P64  | -      |     |      |      |
| IECG 1000 P54  | 11.5   |     |      |      |
| IECG 1500 P54  | 17,86  |     |      |      |
| IECG 2000 P54  | 25,24  |     |      |      |
| IECG 2500 P54  | 31,38  |     |      |      |
| IECG 3000 P54  | 37.16  |     |      |      |