




Kjennetegn

Rund er luftgardinen med eksklusivt og unikt design, i sylindrisk fasong. Elegant og designet for arkitektoniske steder, med forsiktede detaljer. Utstyrt med Kleenfan luftrens og desinfeksjonsteknologi, som gjennom fotokatalyse eliminerer tilstedeværelse av virus, bakterier og andre skadelige partikler i lufta.



- Kleenfan-teknologi med fotokatalytiske desinfeksjons-vifter. UVA-stråler fra lang-livede ledlamper, og turbingenerert titandioksid, påvirker reaktive oksygenarter (ROS) til oksidering/reduksjon, og dermed eliminerer et bredt spekter av patogene mikroorganismer (virus og bakterier). Det fører også til mineralisering av de fleste typer forurensning som finnes i urbane områder, og forårsakes av kjøretøy og industri (NOx, SOx, COx, formaldehyder, VOCs, osv.).
- Dekorativ sylindrisk luftgardin for vertikal eller horisontal installasjon.
- Fasettert selvbærende foringsrørkonstruksjon laget av galvanisert stål, fullført i strukturell epoksy-polyester maling hvit RAL9016 eller sølvgrå RAL9006 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15° på hver side.
- EC Dobbelt-innløps sentrifugalvifter drevet av en ekstern rotormotor med lavt støynivå, med meget effektive lavforbruksvifter.
- "P" type med vannoppvarmet spole. "E" type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering. "A" type uten oppvarming, kun luft. Valgfri DX-utvidelsesspole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control. Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for PKC, timer, etc.)

Spesifikasjoner

50Hz

Ikke varmet				
Modell	(m ³ /h)		(m)	
RUND ECG 1000 A FC	3-4,2			
RUND ECG 1500 A FC	3-4,2			
RUND ECG 2000 A FC	3-4,2			
RUND ECG 2500 A FC	3-4,2			
RUND ECG 3000 A FC	3-4,2			

Elektrisk oppvarming				
Modell	(m ³ /h)	(kW)	(m)	
RUND ECG 1000 E FC	3-4,2			
RUND ECG 1500 E FC	3-4,2			
RUND ECG 2000 E FC	3-4,2			
RUND ECG 2500 E FC	3-4,2			
RUND ECG 3000 E FC	3-4,2			

Vannoppvarming				
Modell	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)
RUND ECG 1000 P86 FC	-			
RUND ECG 1500 P86 FC	-			
RUND ECG 2000 P86 FC	-			
RUND ECG 2500 P86 FC	-			
RUND ECG 3000 P86 FC	-			



Vannoppvarming					
Modell	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RUND ECG 1000 P64 FC	-				
RUND ECG 1500 P64 FC	-				
RUND ECG 2000 P64 FC	-				
RUND ECG 2500 P64 FC	-				
RUND ECG 3000 P64 FC	-				
RUND ECG 1000 P54 FC	11.5				
RUND ECG 1500 P54 FC	17.86				
RUND ECG 2000 P54 FC	25.24				
RUND ECG 2500 P54 FC	31.38				
RUND ECG 3000 P54 FC	37.16				


60Hz

Ikke varmet		
Modell	(m ³ /h)	(m)
RUND ECG 1000 A FC	3-4,2	
RUND ECG 1500 A FC	3-4,2	
RUND ECG 2000 A FC	3-4,2	
RUND ECG 2500 A FC	3-4,2	
RUND ECG 3000 A FC	3-4,2	

Elektrisk oppvarming			
Modell	(m ³ /h)	(kW)	(m)
RUND ECG 1000 E FC	3-4,2		
RUND ECG 1500 E FC	3-4,2		
RUND ECG 2000 E FC	3-4,2		
RUND ECG 2500 E FC	3-4,2		
RUND ECG 3000 E FC	3-4,2		

Vannoppvarming					
Modell	(m ³ /h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
RUND ECG 1000 P86 FC	-				
RUND ECG 1500 P86 FC	-				
RUND ECG 2000 P86 FC	-				
RUND ECG 2500 P86 FC	-				
RUND ECG 3000 P86 FC	-				
RUND ECG 1000 P64 FC	-				
RUND ECG 1500 P64 FC	-				
RUND ECG 2000 P64 FC	-				
RUND ECG 2500 P64 FC	-				
RUND ECG 3000 P64 FC	-				
RUND ECG 1000 P54 FC	11.5				
RUND ECG 1500 P54 FC	17.86				
RUND ECG 2000 P54 FC	25.24				
RUND ECG 2500 P54 FC	31.38				
RUND ECG 3000 P54 FC	37.16				



Dimensjoner



	L
RUND 1000	1025
RUND 1500	1525
RUND 2000	2030
RUND 2500	2530
RUND 3000	2980



Electrical Connections
Entrances:
RJ45, M21, M26, M32



Floor fixing points with foot

