




Kjennetegn



- Unikt designet for installasjon i alle typer karuselldører. To mulige oppsett, skreddersydde dimensjoner.
- Selv bærende konstruksjon av foringsrør, laget av galvaniserte stålplater., fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger eller rustfritt stål er tilgjengelig ved forespørsel.
- Stort fasettert innløpsgitter som unngår intensivt vedlikehold.
- Sirkulære anodiserte utløpsskovler av aluminium, vingeformet.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støynivå. 5-trinnsvelger.EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- “P” type med vannoppvarmet spole. “E” type med elektriske skjermede elementer, tre trinn med integrert regulering.“A” type uten oppvarming, kun luft.Valgfri DX-utvidelsesspole.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 10m and remote control. With integrated functions: door delay (configurable); interface mode; operation, alarm and maintenance warning signals; and multiple digital inputs that modify the air curtain's operation.
- Includes protective varnish for the electronic board and control.
- Optional:
 - Auxiliary temperature sensors that improve air curtain control and increase energy savings.
 - Clever PRO intelligent control (automatic, programmable, ModBus via PLC, timer, etc.) with an additional temperature sensor.

Spesifikasjoner

50Hz

Ikke varmet				
Modell	(m³/h)		(m)	
ROTO BB 1000 A	5-7			
ROTO BB 1500 A	5-7			
ROTO BB 2000 A	5-7			
ROTO BB 2500 A	5-7			
ROTO SB 1000 A	3,5-5			
ROTO SB 1500 A	3,5-5			
ROTO SB 2000 A	3,5-5			
ROTO SB 2500 A	3,5-5			

Elektrisk oppvarming				
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)	(kW)
ROTO BB 1000 E	-			
ROTO BB 1500 E	-			
ROTO BB 2000 E	-			
ROTO BB 2500 E	-			
ROTO SB 1000 E	12,44			
ROTO SB 1500 E	-			
ROTO SB 2000 E	-			
ROTO SB 2500 E	-			

Vannoppvarming				
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-			



Vannoppvarming				
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1500 P86	-			
ROTO BB 2000 P86	-			
ROTO BB 2500 P86	-			
ROTO SB 1000 P86	-			
ROTO SB 1500 P86	-			
ROTO SB 2000 P86	-			
ROTO SB 2500 P86	-			
ROTO BB 1000 P64	-			
ROTO BB 1500 P64	-			
ROTO BB 2000 P64	-			
ROTO BB 2500 P64	-			
ROTO SB 1000 P64	-			
ROTO SB 1500 P64	-			
ROTO SB 2000 P64	-			
ROTO SB 2500 P64	-			
ROTO BB 1000 P54	36,57			
ROTO BB 1500 P54	15,16			
ROTO BB 2000 P54	38,96			
ROTO BB 2500 P54	24,15			
ROTO SB 1000 P54	14,47			
ROTO SB 1500 P54	21,19			
ROTO SB 2000 P54	30,77			
ROTO SB 2500 P54	36,94			

60Hz

Ikke varmet		
Modell	(m³/h)	(m)
ROTO BB 1000 A	5-7	
ROTO BB 1500 A	5-7	
ROTO BB 2000 A	5-7	
ROTO BB 2500 A	5-7	

Elektrisk oppvarming			
Modell	(m³/h)	(kW)	(m)
ROTO BB 1000 E	-		
ROTO BB 1500 E	-		
ROTO BB 2000 E	-		
ROTO BB 2500 E	-		

Vannoppvarming				
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1000 P86	-			
ROTO BB 1500 P86	-			
ROTO BB 2000 P86	-			
ROTO BB 2500 P86	-			
ROTO BB 1000 P64	-			



Vannoppvarming					
Modell	(m³/h)	(m)	(kW)	(kW)	(kW)
ROTO BB 1500 P64	-				
ROTO BB 2000 P64	-				
ROTO BB 2500 P64	-				
ROTO BB 1000 P54	36.57				
ROTO BB 1500 P54	15.16				
ROTO BB 2000 P54	38.96				
ROTO BB 2500 P54	24.15				

Dimensjoner

