



Kjennetegn



- Energibesparende varmepumpe luftgardin: Opptil 70% reduksjon i kostnader og CO₂-utslipp (varmemodus).
- Stilig, diskret og moderne design tilpasset alle typer interiørarkitektur.
- Glatt frontpanel kan tilpasses med logotyper, belysning, bokstaver eller sikkerhet og informative signaler, i henhold til kundens behov.
- Selvbærende stål avrundede foringsrør med kantløse sidedeksel av plast, fullført i strukturell epoxy-polyester maling hvit farge RAL9016 som standard. Andre farger er tilgjengelige ved forespørsel.
- Skjult luftinngang på toppen, som unngår oppmerksomhet på innsiden av enheten, samt innløpssitteret.
- Anodiserte utløpsskover av aluminium, vingeformet, justerbar fra 0 til 15° på hver side.
- Sentrifugalvifter med dobbelt innløp, drevet av en ekstern rotormotor og lavt støy nivå. 5-trinnsvelger. EC modeller satt sammen med svært effektive vifter med lavt forbruk.
- Internt forfilter inkludert.
- Plug&Play kontrollpanel CS-5DX-NE slave DX med 5-girsvelger og 7m telefonkabel inkludert.
- DX 1:1:
Klar for å kobles til TOSHIBA inverter, for utendørs varmepumpeenhett (R410A) med ekspansjonsventil.
Krever TOSHIBA DX grensesnittpakke tilpasset for luftgardin og programmerbar kontroll.
- DX VRF:
Klar for å kobles til TOSHIBA VRF utendørs varmepumpeenhett (R410A), ikke inkludert, kunden må kjøpe den.
Krever TOSHIBA VRF grensesnittpakke tilpasset for luftgardin, programmerbar kontroll og ekspansjonsventil, ta kontakt.

Spesifikasjoner

50Hz

Modell	Nominell luftstrøm (m ³ /h)	Varmepumpe - DX 1:1			Anbefalt installasjonshøyde (m)
		Utendørsenhett 230Vx1	Utendørsenhett 400Vx3		
SMART ECM 1500 DX11-TO	2460	RAV-GM1101ATP-E	RAV-GM1101AT8P-E		2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-TO	3280	RAV-GM1601ATP-E	RAV-GM1601AT8P-E		2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX19-TO	3280	-	RAV-GM2201AT8-E		2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX21-TO	4100	-	RAV-GM2201AT8-E		2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX24-TO	4100	-	RAV-GM2801AT8-E		2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-TO	4920	-	RAV-GM2801AT8-E		2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX10-TO	2190	RAV-GM1101ATP-E	RAV-GM1101AT8P-E		3-4,2
SMART ECG 1500 DX13-TO	2920	RAV-GM1401ATP-E	RAV-GM1401AT8P-E		3-4,2
SMART ECG 1500 DX15-TO	2920	RAV-GM1601ATP-E	RAV-GM1601AT8P-E		3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-TO	4380	-	RAV-GM2201AT8-E		3-4,2
SMART ECG 2000 DX24-TO	4380	-	RAV-GM2801AT8-E		3-4,2
SMART ECG 2500 DX22-TO	5110	-	RAV-GM2201AT8-E		3-4,2

**Varmepumpe - DX 1:1**

Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Utendørsenhet 230Vx1	Utendørsenhet 400Vx3	Anbefalt installasjonshøyde (m)
SMART ECG 2500 DX27- TO	5110	-	RAV-GM2801AT8-E	3-4,2
SMART ECG 3000 DX27- TO	5840	-	RAV-GM2801AT8-E	3-4,2

Varmepumpe - VRF

Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)
SMART ECM 1500 VRF12- TO	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16- TO	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19- TO	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21- TO	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24- TO	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26- TO	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10- TO	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13- TO	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15- TO	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20- TO	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24- TO	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25- TO	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29- TO	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29- TO	5840	3-4,2

60Hz

Varmepumpe - DX 1:1

Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Utendørsenhet 230Vx1	Utendørsenhet 400Vx3	Anbefalt installasjonshøyde (m)
SMART ECM 1500 DX11- TO	2460	RAV-GM1101ATP-E	RAV-GM1101AT8P-E	2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16- TO	3280	RAV-GM1601ATP-E	RAV-GM1601AT8P-E	2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX19- TO	3280	-	RAV-GM2201AT8-E	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX21- TO	4100	-	RAV-GM2201AT8-E	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX24- TO	4100	-	RAV-GM2801AT8-E	2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26- TO	4920	-	RAV-GM2801AT8-E	2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX10- TO	2190	RAV-GM1101ATP-E	RAV-GM1101AT8P-E	3-4,2
SMART ECG 1500 DX13- TO	2920	RAV-GM1401ATP-E	RAV-GM1401AT8P-E	3-4,2



Varmepumpe - DX 1:1				
Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Utendørsenhet 230Vx1	Utendørsenhet 400Vx3	Anbefalt installasjonshøyde (m)
SMART ECG 1500 DX15- TO	2920	RAV-GM1601ATP-E	RAV-GM1601AT8P-E	3-4,2
SMART ECG 2000 DX22- TO	4380	-	RAV-GM2201AT8-E	3-4,2
SMART ECG 2000 DX24- TO	4380	-	RAV-GM2801AT8-E	3-4,2
SMART ECG 2500 DX22- TO	5110	-	RAV-GM2201AT8-E	3-4,2
SMART ECG 2500 DX27- TO	5110	-	RAV-GM2801AT8-E	3-4,2
SMART ECG 3000 DX27- TO	5840	-	RAV-GM2801AT8-E	3-4,2

Varmepumpe - VRF		
Modell	Nominell luftstrøm (m³/h)	Anbefalt installasjonshøyde (m)
SMART ECM 1500 VRF12- TO	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16- TO	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19- TO	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21- TO	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24- TO	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26- TO	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10- TO	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13- TO	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15- TO	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20- TO	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24- TO	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25- TO	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29- TO	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29- TO	5840	3-4,2



Dimensjoner

